SILOTEC

SLIM1500

Saugsystem für Pellets



- 80 kW
- Pelletkessel- oder eine Kombikesselanlage
- Turbinenleistung von ca. 1500 W
- Bis zu 100 kg Pellets pro Stunde
- + Tagesbehälter mit 100l / 300l
- Eingebaute Steuerung

Weitere Infos unter:
https://silotec24.com/slim1500/

Silotec GmbH info@silotec24.com www.silotec24.com

Geeignet für Pelletkessel- oder eine Kombikesselanlage mit einer Leistung von bis zu 80 kW. Durch die kompakten Abmessungen des Gehäuses kann der SLIM1500 auf das Kleinlager oder direkt auf dem Vorratsbehälter des Heizkessels eingebaut werden.

Die Bedienung erfolgt ganz einfach über die eingebaute Steuerung mit Mehrsprachmenü, mit welcher Sie Saugzyklen, Saugzeiten uvm. einstellen können, um eine optimale Versorgung für Ihre Anlage zu schaffen. Die Turbinenleistung von ca. 1500 W (230 V AC, mit Thermoschutz) erlaubt es bis zu 100 kg Pellets pro Stunde über eine Saugleitung mit max. 12 m Länge und 5 m Höhenunterschied zu fördern.

Die integrierte Unterdrucküberwachung ist ein wichtiges Sicherheitsmerkmal und verhindert zuverlässig die Gefahr eines Rückbrandes. Zusätzlich sorgt sie für einen reibungslosen Betrieb und erkennt Leckagen im System.



Kesselleistung	**Bis zu 80 kW**
Gewicht	**ca. 18 kg**
Abmessungen LxBxH	**335 x 335 x 300 mm**
Ø Anschluss Saug- u. Rückluftschlauch	**50 mm**
Eintauchtiefe im Unterbehälter	**260 mm**
Ø Zyklon im Unterbehälter	**220 mm**
Leistungsaufnahme Standby	**max. 2 W**
Leistungsaufnahme beim Saugvorgang	**max. 1450 W (+ - 8%)**
Elektrischer Anschluss	**230 V (50 Hz)**



Einbaurahmen

Zum Aufbau
auf den vorhandenen
Kessel oder Unterbehälter
Maße 340 x 340 x 40 mm



Erhöhung

Für eine bessere
Nutzung des Volumens
Maße 340 x 340 x 300 mm



Unterbehälter ca. 100 Liter | Small

Mit Schneckenanschluss
und Kontrollklappe
340 x 340 x 1200 mm

Unterbehälter ca. 300 Liter | Medium

Mit Schneckenanschluss
und Kontrollklappe
500 x 500 x 1180 mm

Silotec GmbH | Rodbachstraße 24 | 74397 Pfaffenhofen
Tel. +49 7046 9669-0 info@silotec24.com www.silotec24.com